BE.DIAL CE

Technische gegevens

Voeding	Batterijpakket met bekabeling type: AAA2 x 1,5V
Reikwijdte	30 meter in de openlucht met ontvanger met ingebouwde antenne
Frequentie	433,92 Mhz
Temperatuurbereik	-10°C/+40°C
Codering	Rolling Code BENINCA
Rolling Code ®	12.000.000.000 codes // 2 kanalen
Behuizing	IP54
Afmetingen	80 X 90 X 35 mm



Beschrijving
Draadloos programmeerbaar en digitaal codeklavier.
BE.DIAL wordt gevoed door een batterijpak met bedrading van het type AAA 2 x 1.5 V en heeft dezelfde zendfrequentie als een zender 433,92 MHZ.

Verpakking
BE.DIAL codeklavier // BT.DIAL batterij // 4 schroeven voor bevestiging // 2 plugjes voor muurbevestiging

Werking
Sluit de BT.Dial batterijen (code F 8086007) aan met het codeklavier met de overeenkomstige klem.
De werking van het codeklavier is hetzelfde als dat van een 2-kanaals handzender.
Door een numerieke code in te toetsen van 4 tot 8 cijfers gevolgd door de toets 'A' (voor kanaal 1) of gevolgd door de toets 'B' (voor kanaal 2) wordt een radiosignaal uitgezonden net zoals bij een handzender.
Binnen de 3.5 seconden na de vorige gegevensinvoer kan het zelfde signaal terug uitgezonden worden door gewoon toets 'A' of 'B' opnieuw in te drukken zonder herhaling van de code.

Geheugen op ontvanger/besturingseenheid
Benodigdheden:ONE.2WI ontvanger (type plug-in) ONE.2WB ontvanger of een BENINCA besturingseenheid met ingebouwde ontvanger. Raadpleeg tevens de instructies van het ontvanger toestel.

Opgelet!
Het is niet mogelijk om dezelfde numerieke code toe te wijzen aan 2 of meer codeklavieren die aangesloten zijn op dezelfde ontvanger/systeem.
Te verwachten levensduur batterij:

Activiteiten per dag	Verwachte levensduur
2	3
5	2,5
10	2

Een activiteit duurt ongeveer 10 seconden. Na het indrukken van kanaal A of B is de zendtijd 2 seconden.
Wanneer u op toets A of B drukt, gaat de verlichting van de toets uit na 3.5 seconden , dit om de batterij te sparen.

EC conformiteit

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned certifies that the product:
PROGRAMMABLE DIGITAL KEYPAD
BE.DIAL
is compliant with all technical regulations related to a product within the application field of EU directives 73/23/CEE,89/339/CEE and

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000)
EN 60950-1 (2001)

All the necessary radiofrequency tests have been performed

Manufacturer or authorised representative:
AUTOMATISMI BENINCÀ SpA
Via Capitello, 45 - 36066 - Sandrigo (VI) ITALIA

The manufacturer and, if applicable, the authorised representative, are the only persons responsible for this declaration.

Sandrigo, 09/06/2014
Benincà Luigi, Legal Officer.

AB - MATIC
ACCESS TECHNOLOGY